

Caractéristiques	Description	9853	9840	9850	9820	9872	9153	9140	9120	215/216Q
Homologations	Homologué cUL et UL, NCFM, Mesures Canada	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pression de service	Maximum de 50 psi	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Unité de mesure	Gallons (litres en option)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Motor/Voltages	Moteur à service continu 1 HP sous 115V/60HZ – (230V/50HZ en option)	S	S		S	S	S	S	S	
	Moteur à service continu 1 ½ HP sous 115V/60HZ – (230V/50HZ en option)			S	0					
Pompes	Moteur à service continu ¾ HP sous 380V/50HZ/triphasé	0	0		0	0	0	0		
	Pompe rotative à 10 palettes avec séparateur d'air intégré	S	S		S	S	S	S		
Électrovannes	Pompe rotative grande vitesse à palettes avec séparateur d'air intégré			S						
	Électrovanne de 1 po ou 1 ½ po pour fonctionnement avec ralentissement programmé (pp)	1"	1 ½"	1 ½"	1"	1"	1"	1 ½"	1"	
Filtres	Filtre amovible interne intégré (F) - filtre amovible externe disponible en option sur tous les modèles	S	S		S	E85	S	S	S	
Refoulement	Fer noir, NPT 1" ou 1 ¼"	1"	1 ¼"	1 ¼"	1"	¾ NPK	1"	1 ¼"	1"	1" - 215 1 ¼" - 216
Satellite	Distributeurs uniquement (S)	0	0	0			0	0		
Admission	Admission NPT 1 ½" ou 2"	1 ½"	2"	2"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	2"	1 ½"	1 ½"
Caïsson	Acier galvanisé peint G90	13GA	13GA	13GA	11GA		13GA	13GA	11GA	12GA
Panneaux	Panneaux amovibles verrouillables, peints, G60 de calibre 20 ou 16	20	20	20	16	20	20	20	16	16
	Panneaux amovibles verrouillables en acier inoxydable Kooline de calibre 22	0	0	0		0	0	0		
	Panneaux amovibles verrouillables en acier inoxydable calibre 20 de type 304					S				0
Couvercles	Couvercles peints remplaçables, en acier galvanisé G60	22	22	22	16	22	22	22	16	16
	Tous les panneaux en acier inoxydable de type 304, acier inoxydable, Kooline disponible en option	22	22	22		22	22	22		20
Ordinateur/registre	Registre électronique : Affichage du volume uniquement. Totalisateur électronique affiché sur écran LCD par commutateur magnétique.	S	S	S		S				
	Registre mécanique : VR10 - Affichage du volume uniquement. Comprend un totalisateur intégré et un dispositif de réinitialisation d'alimentation							S	S	
	Registre mécanique : Dispositif à quatre roulettes, litres ou gallons uniquement. Affichage maximum de 999.9. Comprend un totalisateur 7 chiffres avec réinitialisation d'alimentation.									S
Affichage électronique	Affichage du volume seulement à l'avant. Afficheur LCD rétro-éclairé 1". Affichage maximum de 999,000 gallons ou 9999,00 litres.	S	S	S	S					
Options d'interface	Impulseur : (Volume 10,1 ou 100,1) pour les systèmes à clé ou carte (CC ou CX)						0	0	0	
	Interface de système à carte : Interface RS-485 avec connexion directe au système CFN Gasboy, Islander ou TopKAT	0	0	0	0	0				
	Interface de système à carte - sortie d'impulsions : Choix de sortie d'impulsions ou de gallons permettant l'interface avec les systèmes de contrôle de carburant	0	0	0	0	0				
	Conduit de câbles et boîtes de jonction (D)	S	S	S						
Éclairage des panneaux de marque	Keytrol (EK)						0	0		
	Panneau de marque éclairé (L)	0	0	0		0	0	0		
Totalisateurs	Électromécanique, non ajustable	0	0	0		0				
	Mécanique, non ajustable				0				S	
Positions des pistolets	Montage latéral	S	S	S		S	S	S		S
	Montage frontal	0	0	0	S	0				
Rétracteurs de flexibles	Rétracteur de flexible interne (I)	0	0				0	0		
	Rétracteur de flexibles hauts : Rétracteur sur montant avec enrouleur automatique à ressort à l'intérieur	0	0	0	S	0			S	0
Applications pour cuves hors sol	Vanne régulatrice de pression, modèle 52A (9048577) - pompe d'aspiration seulement	0			0		0		0	
	Ensemble pour cuve hors terre 9850 - pompe d'aspiration seulement			0						
Garantie	Pièces et main d'œuvre - 12 mois	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Pièces et main d'œuvre - 24 mois	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ATC (uniquement pour le Canada)	0	0	0						
Divers	Manivelle (k)						0	0		
	Batterie de secours	0	0	0		0				
	Récupération de vapeurs : Systèmes balancé de récupération de vapeurs	0			0				0	0
	Récupération de vapeurs : Compatible avec l'ensemble Healy Universal	0					0			
	Flexible : ¾" ou 1" standard ou récupération de vapeur (spécifier la longueur)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pistolets automatiques, coupleurs auto-détachables et pivots	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S = Standard, 0 = En option



Distributeurs et pompes Atlas pour parcs de véhicules

Choisissez parmi la plus vaste gamme de pompes et de distributeurs sur le marché, avec des caractéristiques et des options conçues spécialement pour répondre aux besoins uniques des opérateurs de parcs de véhicules. Les équipements de la série Gasboy® Atlas sont robustes, durables, fiables et parfaitement adaptés aux conditions difficiles de ravitaillement de parcs de véhicules. Les composants électroniques et mécaniques sont munis de témoins lumineux permettant des applications sans personnel. Les modèles High flow, Super High Flow et Ultra High permettent un

ravitaillement rapide des gros véhicules. Les distributeurs satellites permettent le ravitaillement simultané des camions à réservoirs doubles afin de réduire la durée nécessaire. Les distributeurs et les pompes Gasboy Atlas sont compatibles avec toute la gamme de systèmes de gestion de parc de véhicules Gasboy, ce qui vous permet de mieux gérer et surveiller les véhicules. Des plus simples au plus complets, les systèmes Gasboy vous proposent des solutions clé en main pour simplifier votre activité.



Distributeurs et pompes mécaniques

Super High Flow – Super-haut débit (max. 151 l/min)*

Número de modèle	Type	Flexibles	Produits	Moteurs	Débitmètres
9140K	Pompe	Simple	1	(2) 1 hp c.d.	(2) Gilbarco CFT
9140KX	Distributeur	Simple	1	n/a	(2) Gilbarco CFT

High Flow - Haut débit (max. 83 l/min)*

Número de modèle	Type	Flexibles	Produits	Moteurs	Débitmètres
9153K	Pompe	Simple	1	(1) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
9152KTW1	Pompe	Double	1	(1) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
9153KTW1M	Pompe	Double	1	(2) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
9153KTW2	Pompe	Double	2	(2) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
9153KX	Distributeur	Simple	1	n/a	Gilbarco CFT
9153KXTW1	Distributeur	Double	1	n/a	Gilbarco CFT
9153KXTW2	Distributeur	Double	2	n/a	Gilbarco CFT



Distributeurs satellites

Número de modèle	Compatibilité	Flexibles	Produits	GPM(LPM)*	Moteurs	Débitmètres
215Q	9153KX 9853KX	Simple	1	jusqu'à 21	n/a	n/a
215Q-Z		Simple	1	Jusqu'à 21	n/a	n/a
215QTW-Z		Double	1	Jusqu'à 21	n/a	n/a
216Q	9850KX 9840KX 9140KX	Simple	1	Jusqu'à 40	n/a	n/a
216Q-Z		Simple	1	Jusqu'à 40	n/a	n/a
216QTW-Z		Double	1	Jusqu'à 40	n/a	n/a

Ultra High Flow – Ultra-haut débit (max. 189 l/min)*

Número de modèle	Type	Flexibles	Produits	Moteurs	Débitmètres
9850K	Pompe	Simple	1	(1) 1½ hp c.d.	Contrôles des liquides
9850KTW3	Pompe	Combo	1	(1) 1½ hp c.d.	Contrôles des liquides
9850KX	Distributeur	Simple	1	n/a	Contrôles des liquides
9850KXTW1	Distributeur	Double	1	n/a	Contrôles des liquides
9850KXTW2	Distributeur	Double	2	n/a	Contrôles des liquides
9850KXTW2	Distributeur	Combo	1	n/a	Contrôles des liquides

Super High Flow – Super-haut débit (max. 151 l/min)*

Número de modèle	Type	Flexibles	Produits	Moteurs	Débitmètres
9840K	Pompe	Simple	1	(2) 1 hp c.d.	(2) Gilbarco CFT
9840KX	Distributeur	Simple	1	n/a	(2) Gilbarco CFT

High Flow - Haut débit (max. 83 l/min)*

Número de modèle	Type	Flexibles	Produits	Moteurs	Débitmètres
9853K	Pompe	Simple	1	(1) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
9852KTW1	Pompe	Double	1	(1) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
9853KTW1M	Pompe	Double	1	(2) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
9853KTW2	Pompe	Double	2	(2) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
9853KX	Distributeur	Simple	1	n/a	Gilbarco CFT
9853KXTW1	Distributeur	Double	1	n/a	Gilbarco CFT

E85 Distributeurs Electroniques

Número de modèle	Type	Flexibles	Produits	Position des pistolets	Débitmètres
9872KX F	Distributeur	Simple	1	sur le côté	(1) C+
9872KX FZ	Distributeur	Simple	1	devant	(1) C+
9872KXTW1 Z	Distributeur	Double	1	devant	(2) C+



Distributeurs et pompes électroniques



Fiables



Durables

Pompes et distributeurs Gasboy® Atlas® pour détaillants

Parfois les meilleures solutions sont les plus simples. Les pompes et les distributeurs Gasboy Atlas fournissent aux détaillants toutes les nécessités de base pour le ravitaillement au détail.

Nous offrons un choix de pompes et distributeurs mécaniques ou électroniques, à la fois durables, fiables et éprouvés, qui répondront

parfaitement à vos besoins. Ils peuvent être utilisés en interface avec votre système de terminaux de vente pour îlot de ravitaillement principal. Vous pouvez également utiliser des pompes et des distributeurs Atlas pour divers produits secondaires (par exemple le kérosène).



Pompes et Distributeurs électroniques - 22GPM*

Número de modèle	Type	Flexibles	Produits	Moteurs	Mesureurs
8853K	Pompe	1	1	(1) 1 hp	Gilbarco CFT
8852KTW1	Pompe	2	1	(1) 1 hp	Gilbarco CFT
8853KTW1M	Pompe	2	1	(2) 1 hp	Gilbarco CFT
8853KTW2	Pompe	2	2	(2) 1 hp	Gilbarco CFT
8853KX	Distributeur	1	1	n/a	Gilbarco CFT
8853KXTW1	Distributeur	2	1	n/a	Gilbarco CFT
8853KXTW2	Distributeur	2	2	n/a	Gilbarco CFT

Pompes et Distributeurs mécaniques - 22GPM*

Número de modèle	Type	Flexibles	Produits	Moteurs	Mesureurs
8753K	Pompe	1	1	(1) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
8752KTW1	Pompe	2	1	(1) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
8753KTW1M	Pompe	1	1	(2) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
8753KTW2	Pompe	2	2	(2) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
8753KX	Distributeur	1	1	n/a	Gilbarco CFT
8753KXTW1	Distributeur	2	1	n/a	Gilbarco CFT
8753KXTW2	Distributeur	2	2	n/a	Gilbarco CFT

* Débit dans des conditions d'essai idéal. Débit réel peut varier en fonction des conditions à l'installation.

Sommaire des options et des caractéristiques des équipements Atlas™

	8753	8853
Homologations officielles : Homologué UL et cUL, Mesures Canada, NCMWSS	S	S
Pression de service : Maximum 50 psi	S	S
Unité de mesure : Gallons (litres en option)	S	S
Moteur/tension : Moteur à service continu 1HP de 115 V/60 HZ	S	S
Tension : 230 V/50 HZ et 380 V/50 HZ/triphasée	0	0
Pompe : Pompe rotative à 10 palettes avec séparateur d'air intégré	S	S
Électrovanne de 1" pour fonctionnement avec ralentissement programmé (pp)	S	S
Filtre interne pivotant intégré (F)	S	S
Filtre externe pivotant	0	0
Sortie : NPT 1 pouce en fer noir	S	S
Tuyauterie satellite - Distributeurs uniquement (S)	0	0
Admission NPT 1 1/2"	S	S
Caisson : 13 gallons, en acier galvanisé G90 peint	S	S
Panneaux amovibles verrouillables - G60 peints de calibre 20	S	S
Panneaux amovibles verrouillables - Kooline, acier inoxydable de calibre 22	0	0
Couvercles peints remplaçables en acier galvanisé G60 (22 gallons)	S	S
Couvercles en acier inoxydable - Kooline (22 gallons)	0	0
Unité de calcul électronique : Affichage du montant, du volume et du prix unitaire	N	S
Le totalisateur électronique enregistre 10 chiffres et affiche 6 chiffres sur l'écran LCD	N	S
Unité de calcul mécanique : VR10 - Affichage du volume, du montant et du prix unitaire. Comprend un totalisateur intégré et un dispositif de réinitialisation d'alimentation.	S	N
Affichage électronique : Affichage frontal du montant, du volume et du prix unitaire. Écran LCD rétro-éclairé de 3/4". Affichage à 6 chiffres du montant et du volume et à 4 chiffres du prix unitaire.	N	S

	875
Impulseur : (Volume 10:1 ou 100:1) pour les systèmes à clé ou carte (CC ou CX)	0
Impulseur : (Argent 100:1) pour les systèmes à clé ou carte (CM)	0
Gilbarco bifilaire	N
Sortie de l'impulseur	N
Panneau de marque éclairé (L)	S
Totalisateur électromagnétique non ajustable (à 7 chiffres)	N
Positions des pistolets : Montage latéral	S
Rétracteur de flexible interne (I)	S
Rétracteur de flexibles hauts : Rétracteur sur montant avec enrouleur automatique à ressort à l'intérieur	0
Application pour cuves hors sol : Vanne régulatrice de pression, modèle 52A (9048577)	0
Garantie de 12 mois couvrant pièces et main d'œuvre	S
Garantie de 24 mois couvrant pièces et main d'œuvre	0
Compensation de température automatique (uniquement pour le Canada)	N
Manivelle (K)	0
Système équilibré de récupération de vapeurs (compatible avec le kit universel Healy)	0
Flexible : 3/4" ou 1" (spécifiez la longueur) - Standard ou avec récupération de vapeurs	0
Pistolets automatiques, vannes auto-détachables et pivots	0
Réinitialisation programmable de la pompe (modèle d'exportation seulement)	N
Mise en activité automatique (modèle d'exportation seulement)	N

S = Standard, 0 = En option, N = Non disponible

Gilbarco Veeder-Root Middle East & Africa

Arjaan Tower, 9th Floor
Dubai Media City, Dubai, UAE
Tel: +971 4465050
Email: salesmea@gilbarco.com
www.gilbarco.com/mea

